



**Ipeľské tehelne a.s.**

## **ES - Vyhlásenie zhody**



V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Priečne dierovaná tehla Britterm 11,5 P+D**

**115 x 365 x 238 - P 10**

**Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.**

**M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec**

**Slovenská republika**

vo výrobní

**závod Lučenec**

**závod Breznička**

je výrobcom podrobený počiatocným skúškam typu, vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok.

Tehliarsky murovací prvok (I. trieda) je v súlade s:

- EN 771-1:2003 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky

- EN 771-1:2003/A1:2005 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky Zmena A1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Rozmery (mm)	Dĺžka	115	tolerancia T1 ±4
	Šírka	365	tolerancia T1 ±8
	Výška	238	tolerancia T1 ±6
Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	Hrubá	1050	tolerancia D1 (±10%)
	Čistá	1800	tolerancia D1 (±10%)
Pevnosť v tlaku N/mm <sup>2</sup>		10	I. trieda
Trvanlivosť		F0	pasívne prostredie
Obsah aktívnych rozpustných solí		<b>SO</b>	
Reakcia na oheň		A1	bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10	(tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm <sup>2</sup> )		0,15	(tabuľková hodnota)
Nasiakavosť (%)		max. 20	
Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m <sup>-2</sup> .min <sup>-1</sup> )		max. 3	
Hmotnostná aktivita Ra-226 (Bq/kg)		< 120	
Index hmotnostnej aktivity I		< 1	

Opis výrobku: Výrobky PDT Britterm 11,5 P+D sa používajú pre murovanie deliacich priečok hrúbky 115 mm bez maltovej zvislej škáry, ktoré sú chránené proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.  
Studená 3, 826 34 Bratislava  
Slovenská republika

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 - CPD - 0181 (závod Lučenec)  
1301 - CPD - 0187 (závod Breznička)

Meno : Ing. Martin Dovál

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum: 01.01.2011

**IPELSKÉ TEHELNE a.s.**

-2-

ul. M. Rázusa 29

984 21 Lučenec

DIC: 2020466162

IČ DPH: SK2020466162