



Ipeľské tehelne a.s.

ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca : Ing. Martin Dovál' - riaditeľ a.s.

výrobcu : Ipeľské tehelne, akciová spoločnosť, ul. Martina Rázusa č.29, 984 21 Lučenec

výrobne : Ipeľské tehelne a.s. Lučenec
závod Breznička

týmto vyhlasuje, že výrobok : **Priečne dierovaná tehla - PDT**
Britterm 38 P+D - 380 x 250 x 238 - P 12
Tehliarsky murovací LD prvok pre chránené murivo

je v zhode s ustanoveniami smernice rady 89/106/EHS, v znení smernice rady 93/68/EHS, ak je zabudovaný v súlade s :

- EN 1996-1-1:2005 - Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie

a výrobok je v súlade s :

- EN 771-1:2003 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	P 12 I. trieda
Rozmery (mm)	dĺžka 380
	šírka 250
	výška 238
Objemová hmotnosť (kg/m ³)	hrubá ≤1000
	čistá ≤1800
Percentuálny podiel dutín (%)	max. 55
Súdržnosť : charakteristická počiatková pevnosť v šmyku (N/mm ²)	0,15
Priepustnosť vodných pár : faktor difúzneho odporu „μ“	5/10
Trvanlivosť : pasívne prostredie	F0

015071

Reakcia na oheň : bez potreby skúšať			A1
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra (Bq/kg)			< 120
Index hmotnostnej aktivity I			< 1
Tepelnotechnické vlastnosti	Hrúbka muriva (mm)	380	2,3
Tepelný odpor (m ² KW ⁻¹)			

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Výrobky PDT Britterm 38 P+D sa používa pre murovanie obvodových múrov hrúbky 380 mm, ktoré sú chránené proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Murujú sa na hrubú vrstvu malty. Zabudovanie do stavby - otvory sú kolmé na ložnú plochu výrobku. Pri murovaní sa perá zasúvajú do drážok nad vrstvou malty a výrobok sa uloží do malty. Nedoporučujeme uloženie výrobku do malty a následne zasunúť perá do drážok, lebo v tomto prípade výrobok tlačí pred sebou vrstvu malty, ktorá nedovolí dokonale zasunutie pier do drážok.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 Studená 3, 826 34 Bratislava
 Slovenská republika

Certifikát vnútro podnikovej kontroly č. : 1301 - CPD - 0187

Názvy a adresy laboratórií ktoré skúšky vykonali:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Odbor ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením.
 Cesta k nemocnici č. 1, 975 56 Banská Bystrica
- Skúšobňa akciovej spoločnosti Ipeľské tehelne Lučenec, závod Breznička

IPELSKÉ TEHELNE a.s.

-2- ul. M. Rázusa 29
 984 21 Lučenec
 DIČ: 2020466162
 IČ DPH: SK2020466162

Meno : Ing. Martin Doval'

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum : 02.09.2008